BOMBA DE ASPIRACION MODELO 1242

MARCA "THOMAS", FABRICACION U.S.A.,

La bomba de aspiración 1242 proporciona funciones de alto rendimiento. Sus unidades independientes están diseñadas para usarse en Hospitales y Centros de Cirugía, así como para aplicaciones que requieran gran capacidad.

A Gardner Denver Product

MEDI-PUMP®

Características Generales

- *Capacidad de aspiración 45 LPM*
- *Aspiración Máxima ajustable 660mm HG a nivel del mar*
- *Funcionamiento continúo con manómetro indicador*
- *Selección de encendido apagado continua o pedal*
- *Nivel acústico 48 dba desde 1 metro*
- *Capacidad 2 frascos de vidrio autoclavable de 2800 CC c/u*
- *Control de rebalse*
- *Vida útil sin necesitar servicio técnico 8.000 – 10.000 hrs.*
- *Peso 22,23 Kg.*
- *Bomba de vació del tipo Pistón sin lubricar*
- *Dimensiones altura 90 cm Ancho 66 cm*
- *Carro de transporte de 5 ruedas con interruptor luminoso de encendido.*
- *Para red eléctrica de 220V/50 Hz*
- *Incluye los siguientes accesorios:*
- *Filtro Hidrofobico*
- *Mangueras de aspiración*
- *Cable de poder*
- *Manual de usuario en ingles*

Infinitely adjustable vacuum control.
Control de vacío completamente ajustable.
Built-in instrument tray.
Bandeja para instrumentos incorporada.
Rear Panel/Panel Posterior
Lighted on/off switch.
Interruptor iluminado de encendido y apagado.
Dual scale vacuum gauge.
Indicador de vacío de doble escala.
Disposable jar to patient tubing.
Recipiente desechable para los conductos de paciente.
Autoclavable silicon tubing.
Conductos de silicio esterilizables en el autoclave.
Convenient cord holder.
Cómodo protacordón.
Outlet for Foot Switch.
Enchufe para interruptor de pie.
Automatic full jar vacuum shutoff system.
Sistema automático que interrumpe la aspiración al llenarse el recipiente.
Hydrophobic filter for pump protection.
Filtro hidrófobico para proteger la bomba.
Two 2800cc/Autoclavable Glass Jars.
Dos botella de vidrio 2800cc/Autoclavable.
Automatic full jar changeover system.
Sistema automático de cambio de recipiente lleno.
Five wheel base with wheel brakes.
Base de cinco ruedas con frenos.
Foot control switch.
Interruptor de pie.

TECNIGEN S.A.
Av. Zañartu 1060
Ñuñoa, Santiago
Chile
www.tecnigen.cl
info@tecnigen.cl

Fono +56 (2) 2 3960 600
Fax +56 (2) 2 3960 601
Unidad equipos - 647
Atención clientes - 700
Servicio técnico - 620

tecnigen®
medicina • ciencia • tecnología

ISO 9001:2008 CERTIFICADO